



Central PABX híbrida

- » Siga-me externo em todas as portas
 - » DDR (Discagem Direta Ramal)
 - » Seleção automática de linhas
 - » Limite de duração das chamadas
 - » Conferência com até 5 participantes
 - » Agenda individual e coletiva
 - » Música de espera personalizável
 - » Entroncamento E1 (R2D/ISDN)
 - » Chamadas IP e GSM 2G/3G¹
 - » Gravação de chamadas em ramais TDM e IP
 - » Atendimento automático (DISA) incorporado
 - » Identificação de chamadas (DTMF/FSK) incorporada
 - » Protocolo CSTA para aplicações CTI
 - » Plano de numeração flexível
- ¹Verificar a disponibilidade das tecnologias 2G e 3G na sua região com a operadora

30
CANAIS

1 LINK E1

até
8

CANALIS GSM

SIP

PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO SIP

As centrais Impacta têm todas as funções que você espera de uma central de comunicação. São produtos híbridos desenvolvidos para empresas que buscam integrar a tecnologia analógica, digital e IP. As Centrais são modulares, e isto proporciona ampla adaptação às necessidades e ao ritmo de crescimento de cada empresa, permitindo aplicar soluções adaptáveis e flexíveis que preservam o investimento inicial.

Especificações técnicas

Dimensão da embalagem (L × A × P) - Impacta 140	550 × 420 × 235 mm
Peso - Impacta 140	5,115 kg
Dimensão da embalagem (L × A × P) - Impacta 220	542 × 415 × 235 mm
Peso - Impacta 220	5,575 kg
Dimensão da embalagem (L × A × P) - Impacta 300 R	540 × 365 × 185 mm
Peso - Impacta 300 R	5,4905 kg

Centrais Impacta			Capacidade Máxima							Modularidade placas
Modelo	Montagem	Slots	Ramais TDM	Troncos Digitais	Troncos Analógicos	Troncos GSM/3G	Troncos IP*	Ramais IP*	Canais IP	
Impacta 140**	Rack e parede	6	80	60	24	8	30	120	30	Placa com 16 ou 24 ramais analógicos Placa com 4 ramais digitais e 12 ramais analógicos Placa com 2 troncos analógicos e 12 ramais analógicos Placa com 8 troncos analógicos
Impacta 220**	Parede	11	160	60	24	8	30	120	30	Placa com 4 ou 8 troncos GSM Placa com 1 ou 2 E1 R2D/ISDN (30 ou 60 troncos digitais)
Impacta 300	Rack	11	240	60	24	8	30	120	30	Placa codec com 10 canais IP (máximo 3 placas)

* Configuração inicial com 4 troncos IP e 10 ramais IP .

** Centrais Impacta 140 e Impacta 220 não acompanham placas, são adquiridas conforme necessidade do cliente.

Cenário de aplicação

